

המסך עשוי צינורות פלדה מגולוונים אופקיים בקוטר 14 מ"מ לרוחב המסך.  
צורת המסך – מעוינים שוכבים.

• עובי דופן של הצינור הינו 1.2 מ"מ מגוולון

• עובי המסילות 3 מ"מ מגוולון

• המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה .

בתחתית המסך שלבי פלדה אטומים וזוויתני פלדה עבי דופן לחיזוק ולהקשחה נוספת המונעת אפשרות שליפה מהמסילות. המסך נגלל ע"ג ציר עליון

• המסך מעוגן לציר הראשי במספר רב של נקודות. הרמת המסך באמצעות סיבוב הציר.

• הציר העליון עשוי מצינור פלדה המופעל המחושב לשאת את משקל המסך.

• תמיכות הציר המרכזי לקיר עשויות מזויות פלדה מרותכות ומוחזקות.

• העיגון לקיר יבוצע בריתוך למסגרת פלדה או באמצעות עוגנים מיוחדים לבטון - כנדרש בכל מבנה.

• מובילי המסך עשויים פלדה מגולוונת עבת דופן בצורת האות "פ" שיבטיחו פעולה שקטה וחלקה.

## **מפרט טכני להפעלה חשמלית:**

היחידה מורכבת ממנוע-גיר חשמלי תלת פאזי בהספק הנדרש למידות הסורג, מעצור אוטומטי למניעת

פתיחת הדלת מבחוץ, (יחידה זו משמשת לנעילה במקום המנעול הקיים), קופסת הפעלה חשמלית ע"י

לחצנים הממוקמת על הקיר עם כפתורי הפעלה: למעלה למטה ועצירה וכן קופסת פיקוד משוכללת

לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.

ההפעלה החשמלית מותקנת ישירות על ציר הסורג או באמצעות תמסורת גלגלי שיניים. הסורג כולל

מייסב נגד נפילה/החלקה של המסך.

• **המחירים כוללים הובלה, התקנה ואחריות לשנה.**

• **באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו ולבצע הזנת חשמל - לפי הנחיות רב בריח.**

